



WSA 301

WSA 302

WSA 303

WSA 304B

WSA 301 / 302 / 303 / 304B

Moduler til WSC 2xx / 3xx kompaktcentral



Komfort-
ventilation



Brandventilation

WSA 301

Alarm og fejlsikringsmodul (master/slave)

Modul til ekstern signalering af alarm og fejlmelding fra en brandventilationscentral samt til sammenkobling af flere brandcentraler i master/slave forbindelse (kaskade).

WSA 301 for WSC 204 og WSC 304 61

Tekniske specifikationer:

Fejltilstand: én potentialfri omskifter (max. 60 VDC, 1A)

Alarm: én potentialfri omskifter (max. 60 VDC, 1A) med 3-polet tilslutnings-klemme for potentialfri videreledning eller som overvåget 2-leder alarmering til sammenkobling af brandcentraler.

Bus-fejltilstand: 2-polet tilslutningsklemme for 2-leder bus-ledning for fejltilbage melding til hovedbrandtryk, tilsluttet den første brandventilationscentral i kaskaden.

WSA 302

Videregivelse af regn-/vindsignal

Videregivelse af vind-/regnsignal fra den første WSC 2xx eller 3xx brandcentral til den efterfølgende (master/slave).

Tekniske specifikationer:

Videregivelse: 1 x potentialfri omskifter
max. 60 VDC, 1A

Grøn LED indikator: grøn LED lyser ved signal fra vind-/regnsensoren

WSA 303

Timer-ventilationsmodul

Modul til automatisk lukning af vinduer eller lemme efter en forindstillet tidsperiode med komfort ventilationsfunktion.

Ved komfortventilation får modulet vinduer/lemme til at lukke automatisk efter en forud indstillet tidsforsinkelse. På denne måde kan lukning af vinduerne/lemmene ikke glemmes, efter at de har været åbnet.

Tidsforsinkelsen kan indstilles fra 1 til 30min.

Kan anvendes sammen med brandcentral type WSC 204 og 304.

Tekniske specifikationer:

- vinduer og lemme lukker automatisk 1 til 30min. efter den sidste åbning, alt efter potentiometerindstillingen
- modulet er uden funktion når potentiometeret drejes helt mod højre

Moduler til WSC 2xx / 3xx kompaktcentral

WSA 304B

Spalteventilationstimermodul

Modul til tidsstyret begrænsning af åbning ved ventilationsfunktion.

Det er ikke altid nødvendigt, at en elektrisk vinduesmotor skal åbne en ventilationsenhed (vindue eller lyskuppel) helt op. Ofte er det tilstrækkeligt med en lille spalte til ventilation.

Dette modul begrænser tiden, hvori motoren kører ud.

Ved udløsning af funktionen „NØDÅBN” har modulet ingen indflydelse på vinduesmotoren - vinduesmotoren åbner helt op.

WSA 304B for WSC 204 og 304 61

Tekniske specifikationer:

- åbningstiden er indstillelig på potentiometeret: 1 - 60 sek.: WSA 304B
- ved gentagne åbningssignaler er det ikke muligt at åbne vinduet ud over den indstillede åbningsværdi

Varianter	Varenummer
Alarm- og fejlsikringsmodul for WSC 204 og 304 61	WSA 301
Videregivelse af vind-/regnsignal for WSC 204 og 304	WSA 302
Timerventilationsmodul for WSC 204 og 304	WSA 303
Spalteventilationstimermodul for WSC 204 og 304 61	WSA 304B

Der tages forbehold for tekniske ændringer