



WSK 100 1161

WSK 102

WSK 110 0A0B

WSK 120 0A0B 0A0B

WSK 103

WSK 300 11

WSK 200

WSK 100 1161 / 102 / 103 / 110 0A0B / 120 0A0B 0A0B / 200 / 300 11

Komforttryk



Komfort-
ventilation



Brand-
ventilation

Anvendelsesområde

- komforttryk med ÅBN / LUK / STOP-funktion
- sekundær prioritet ved tilslutning til brandcentraler
- tryk uden mekanisk lås

Komforttrykket benyttes til den manuelle åbning/lukning af elektrisk betjente vinduer, røglemme eller lyskugler.

Komforttrykkets signal har anden prioritet i brandcentralen, idet signaler fra røgmeldere, brandtryk og eksterne brandmeldeanlæg har første prioritet.

Trykket kan tilsluttes til alle WindowMaster komfort- og brandventilationscentraler.

WSK 100 1161

Til ind- eller påbygning.
Ved påbygning skal ramme type WSA 209 01 benyttes.
Rammen bestilles separat.

WSK 102

Til påbygning.
Model Fuga. (DK version)

WSK 103

Til påbygning.
Model Fuga

WSK 110 0A0B

Énkelt betjeningstryk til betjening af ét vindue / en vinduesgruppe.

Model Fuga.

Kan kombineres med WEA 168 og anvendes sammen med KNX-styringer.

WSK 120 0A0B 0A0B

Dobbelt betjeningstryk til betjening af to vinduer / 2 vinduesgrupper.

Model Fuga.

Kan kombineres med WEA 169 og anvendes sammen med KNX-styringer.

WSK 200

Til indbygning.
(UK version)

WSK 300 11

Til indbygning.
(CH version)

WSK 100 1161 / 102 / 103 / 110 0A0B / 120 0A0B 0A0B / 200 / 300 11

Komforttryk

Tekniske specifikationer															
Trykfunktion	WSK 102 / 103 / 200 / 300 11: ÅBN / LUK / STOP WSK 100 1161 / 110 0A0B / 120 0A0B 0A0B: langt tryk = køør (ÅBN / LUK) kort tryk = stop														
Materiale	plasthus														
Farve	hvid														
Størrelse	<table><tbody><tr><td>WSK 100 1161</td><td>81 x 81 x 15mm (B x H x D)</td></tr><tr><td>WSK 102</td><td>52 x 52 x 44mm (B x H x D)</td></tr><tr><td>WSK 103</td><td>50 x 50 x 17mm (B x H x D)</td></tr><tr><td>WSK 110 0A0B</td><td>50 x 50mm (B x H)</td></tr><tr><td>WSK 120 0A0B 0A0B</td><td>50 x 50mm (B x H)</td></tr><tr><td>WSK 200</td><td>86 x 86 x 9,5mm (B x H x D)</td></tr><tr><td>WSK 300 11</td><td>88 x 88 x 11mm (B x H x D)</td></tr></tbody></table>	WSK 100 1161	81 x 81 x 15mm (B x H x D)	WSK 102	52 x 52 x 44mm (B x H x D)	WSK 103	50 x 50 x 17mm (B x H x D)	WSK 110 0A0B	50 x 50mm (B x H)	WSK 120 0A0B 0A0B	50 x 50mm (B x H)	WSK 200	86 x 86 x 9,5mm (B x H x D)	WSK 300 11	88 x 88 x 11mm (B x H x D)
WSK 100 1161	81 x 81 x 15mm (B x H x D)														
WSK 102	52 x 52 x 44mm (B x H x D)														
WSK 103	50 x 50 x 17mm (B x H x D)														
WSK 110 0A0B	50 x 50mm (B x H)														
WSK 120 0A0B 0A0B	50 x 50mm (B x H)														
WSK 200	86 x 86 x 9,5mm (B x H x D)														
WSK 300 11	88 x 88 x 11mm (B x H x D)														
Forbehold	der tages forbehold for tekniske ændringer														

Varianter	Varenummer
Komforttryk	WSK 100 1161 02
Komforttryk model FUGA (<i>DK version</i>)	WSK 102
Komforttryk model FUGA, leveres med 6m 3-lederkabel 0,25mm ²	WSK 103
Komforttryk model FUGA	WSK 110 0A0B
Komforttryk model FUGA	WSK 120 0A0B 0A0B
Komforttryk (<i>UK version</i>)	WSK 200
Komforttryk (<i>CH version</i>)	WSK 300 11

Tilbehør	Varenummer
Ramme til påbygning (til WSK 100)	WSA 209
KNX modul til WSK 110 0A0B, for KNX-applikation se www.windowmaster.dk	WEA 168
KNX modul til WSK 120 0A0B 0A0B, for KNX-applikation se www.windowmaster.dk	WEA 169