



WSK 320 / 321
Brandtryk i plasthus



WSK 329 / 502 / 504
Brandtryk i metalhus



WSK 501 / 503
Brandtryk i plasthus

WSK 320 / 329 / 501 / 502 / 503 / 504

Brandtryk



Brand-
ventilation

Anvendelsesområde

- til manuel aktivering af brandalarm i tilfælde af brand
- signalet i brandtrykket har første prioritet i brandcentralen
- aflåseligt hus i plast eller metal
- til påbygning
- reservedele f.eks. glas og nøgler kan bestilles

WSK 3-serien

Brandtrykkene kan tilsluttes brandcentraler type:

- WSK 204

WSK 5-serien

Brandtryk med datakommunikation (brandtryksbus).

Brandtrykkene kan tilsluttes brandcentraler type:

- WSK 104, WSK 106
- WSK 310, WSK 320
- WSK 520, WSK 540, WSK 560

WSK 501 / WSK 502:

Der kan tilsluttes røgdetektor og komfortryk til brandtrykket.

WSK 503 / WSK 504:

Der kan ikke tilsluttes komponenter til brandtrykket.

Note: brandcentralerne WSK 104, WSK 310 og WSK 320 har maksimalt antal brandtryk, der må tilsluttes. For yderligere information – se de respektive datablade for brandcentralerne.

Note: Brandcentralerne WSK 520, WSK 540 og WSK 560 skal have software version 0.85 eller nyere, hvis brandtryk WSK 503 og WSK 504 tilsluttes.

Specifikationer

- leveres med akustisk fejl- og alarmmelding
- med tre farvede LED-indikatorer for visning af brandudløsning og anlæggets tilstand
- har en indbygget resetknap, der kan aktiveres, hvis brandtrykket har været i brug
- etiket med teksten „RØGLEM“ hhv. „BRANDVENTILATION“ vedlagt
- nem montage/installation
- indbygget ledningsovervågning der udløser brandcentralen ved kabelbrud (indstillelig)
- hus i plast (4 farver) eller metal (3 farver)
- med datakommunikation (WSK 5-serien)

Trykfunktion:

- trykknop for „NØDÅBN“
- resetknap efter aktivering (knappen sidder bag lågen)

LED-indikation

- rød LED „NØDÅBN“
- gul LED „fejl“
- grøn LED „i drift“

Akustisk signal

- ved „NØDÅBN“ og „fejl“ (ved åbning af låge afbrydes akustisk signal)

WSK 320 / 329 / 501 / 502 / 503 / 504

Brandtryk

Tekniske data		
Nominel spænding	WSK 3xx: 24 VDC WSK 5xx: 27 VDC	
Nominel strøm ved fejlindikering	WSK 3xx: 15mA WSK 5xx: 1mA (uden røgmeldere)	
Datakommunikation	WSK 3xx: nej WSK 5xx: ja (brandtryksbus)	
Hus	Plast eller metal, udført i henhold til DIN/EN54 hhv. DIN 14655	
Farve	● rød ● gul ● grå ● orange	RAL 3000 RAL 1021 RAL 7035 RAL 2011
Størrelse	125 x 125 x 36mm (B x H x D)	
Kaplingsklasse	IP40	
Levering	Brandtryk med nøgle samt etiketter med teksten „RØGLEM“ hhv. „BRANDVENTILATION“	
Reserve dele	Se reservedelslisten under „Produkter“ på vor hjemmeside www.windowmaster.dk	
Forbehold	Der tages forbehold for tekniske ændringer	

Varianter									Varenummer
	Akustisk signal	Hus		Farvekode				Data kom.	(x = farvekode)
		Plast	Metal	1	2	3	5		
				●	●	●	●		
WSK 3-serien									
Tilsluttes brandcentraler type: WSC 204	+	+		+	+	+	+		WSK 320 000x 02*
	+		+		+	+	+		WSK 329 000x 02*
WSK 5-serien									
Tilsluttes brandcentraler type: WSC 104 / 106 WSC 310 / 320 WSC 520 / 540 / 560	+	+		+	+	+	+	+	WSK 501 000x 02*
	+		+		+	+	+	+	WSK 502 000x 02*
	+	+		+	+	+	+	+	WSK 503 000x 02*
	+		+		+	+	+	+	WSK 504 000x 02*
* godkendt iht. EN 54-11									

