

WSC 304 01

# KOMPAKTCENTRAL 4A



10 A

## Anvendelsesområde

- 1 brand / komfortventilationsgruppe
- styring af single vinduesmotorer med et samlet strømforbrug på max. 4A
- med mikroprocessor
- til brand- og komfortventilation af mindre og mellemstore bygninger
- kan udvides med yderligere funktionsmoduler
- inkl. 2 stk. nødstrømbatterier

Kompaktcentral til styring af 24 VDC single motorer til brandventilation kombineret med komfortventilation.

Kompaktcentralen anvendes til mindre og mellemstore bygninger som f.eks. trappeopgange, små sportscentre og små restaurationer.

Ved sammenbygning af flere kompaktcentraler i master/slaveforbindelse kan kompaktcentralen også anvendes til større bygninger (master/slavemodul type WSA 301 skal anvendes).

## Specifikationer

- til brandventilation kombineret med komfortventilation
- integreret nødstrømsforsyning for mindst 72 timer (2 stk. batterier)
- ledningsovervågning på brandtryk
- ledningsovervågning på røgmelderindgang (hvis den anvendes)
- overvågning af motorudgang
- brud på brandmelderlinie 1 og 2 ses adskilt på dioder på bundpladen
- fejlindikering på LEDs
- fejlmelding kan også programmeres som brandudløsning
- brandudløsning ved temperatur højere end 72°C inde i brandcentralen
- kan ind- eller påbygges.
- ramme i hvid plast til påbygning medfølger,
- kaplingsklasse IP30

## Tilslutningsmuligheder

- Vinduemotor med slutkontakt eller elektronisk lastafbryder
- brandudløsning via ABA via potentialfrie kontakter (ABA-modul WSA 306 skal anvendes)
- ved komfortventilation kan der modtages signal fra CTS-anlæg
- vind/regnsensorer kan tilsluttes uden yderligere moduler
- 15 stk komforttryk med indikator eller ubegrænset antal uden indikator
- 10 stk. røgmeldere type WSA 300 61 eller WSA 310
- 2 stk. primære brandtryk type WSK 320 eller type WSK 321
- 15 stk. sekundære brandtryk type WSK 330

WSC 304 01

# KOMPAKTCENTRAL 4A

<b>Primær spænding</b>	230 VAC ±10%	
<b>Sekundær spænding</b>	max. hvilespænding ved 230 VAC motorspænding under nominellast max. ripple	36,0 VDC 27,0 VDC 18,0 Vpp
<b>Udgangsstrøm</b>	max. 4A	
<b>Nødstrømsforsyning</b>	> 72t	
<b>Driftsbetingelser</b>	-5°C - +40°C	
<b>Materiale</b>	metal-plastkabinet til ind- eller påbygning, påbygningsramme i plastik	
<b>Farve</b>	hvid (RAL 9016)	
<b>Størrelse</b>	368 x 353 x 95mm (B x H x D)	
<b>Vægt</b>	4,7kg uden batteri / 7,5kg med batteri	
<b>Kapslingsklasse</b>	IP30	
<b>Levering</b>	kompaktcentral med 2 stk. nødstrømsbatterier 12V/2Ah (WSA 002) samt ramme til påbygning	
<b>Forbehold</b>	der tages forbehold for tekniske ændringer	

Varianter	Varenummer
Kompaktcentral 4A	WSC 304 01

Tilbehør	Varenummer
Alarm-/fejltilslutningsmodul (master/slave)	WSA 301
Videregivelse af vind-/regnsignal	WSA 302
Timer-ventilationsmodul	WSA 303
Spalteventilationstimermodul	WSA 304A
ABA-modul	WSA 306
Motorendemodul	WSA 432
Røgmelderendemodul	WSA 433
Låsecylinder inkl. nøgle	WSA 437

For yderligere information se de respektive produktblade i dette kapitel samt kapitlet „Tilbehør“