



WSC 310 – WSC 320

Declaration of Performance / Déclaration de Performance

(DoP)

 Notified Body: 0402
WindowMaster A/S, Skelstedet 13, DK-2950 Vedbæk 15 (0402-CPR-SC0754-15)
Electrical power supply equipment, intended to be used in smoke and heat controls systems. Équipement d'alimentation électrique destiné à être utilisé dans les systèmes de désenfumage.
System of assessment and verification of constancy of performance: System 1 Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances : Système 1
EN 12101-10: 2005 + AC 2007 Operation class / Classe d'opération : A Environmental class / Classe environnementale : 1 IP rating / Protection IP : IP 32D Interruption time / Temps d'interruption : < 2,0 sec Minimum Standby period / Temps d'alimentation d'urgence min. : 72h Maximum capacity / Capacité maximale : WSC 310: 2x7Ah, WSC 320: 2x12Ah Input / Tension d'alimentation : 1 x 230 VAC (-15% / +20%) - 195,5 Vac to 276 Vac - single phase 47-63 Hz Output current (I _{max b}) / Courant de sortie (I _{max b}) : WSC 310: 10A, WSC 320: 20A Output voltage / Tension de sortie : 24 VDC ±15%
The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of WindowMaster International A/S. Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes à l'ensemble des performances déclarées. Cette déclaration de performance est émise, conformément au règlement (UE) n° 305/2011, sous la seule responsabilité de WindowMaster International A/S.
WindowMaster International A/S:  (Nicolaj Rasmussen Shabtai, Chief Product Officer)
Skelstedet 13, DK-2950 Vedbæk, 12th January 2022 Declaration no. WSC 310/320_DoP_NF_202201