

WLI 110 / 130

KOMFORTTRYK TIL WLC 100



WLI 110

WLI 130

Anvendelse

- komforttryk til CombiLink styrecentral type WLC 100
- kan kombineres med infrarød fjernbetjening type WLR 100

På komforttrykket kan man manuelt styre vinduesmotor eller motorgruppe. Komforttrykket gør det endvidere muligt at benytte den infrarøde fjernbetjening WLR 100 til styring af vinduesmotoren eller motorgruppen.

WLI 110

Komforttryk til styring af én motor eller én motorgruppe.

WLI 130

Komforttryk til individuel styring af op til 3 motorer eller 3 motorgrupper.

Beskrivelse

Funktion på tasterne: ÅBN / STOP / LUK

Fra fabrikken er tastaturet indstillet således, at motoren automatisk kører til endestop ved et enkelt tryk på en af tasterne. Hvis det ønskes, kan tastaturet let indstilles til, at motoren kun kører, så længe der trykkes på tasten.

Komforttrykket har en indbygget infrarød modtager med programmerbar sikkerhedskode. Infrarød fjernbetjening af komforttrykket er kun mulig, hvis sikkerhedskoden på komforttrykket og fjernbetjening er identisk.

Komforttrykket monteres på væggen.

Komforttrykket kan kombineres med følgende CombiLink

- WLC CombiLink kontrolenhed
- WLR 100 infrarød fjernbetjening

WLI 110 / 130

KOMFORTTRYK TIL WLC 100

Driftbetingelser	max. +50°C, betjeningstrykket må ikke tildækkes	
Materiale	tastatur taster	brandhæmmende polykarbonat i henhold til UL 94-5V plast (ABS)
Farve	tastatur taster	hvid (NCS 1000) grå (NCS 3000)
Størrelse	81 x 81 x 12mm (B x H x D)	
Vægt	0,3kg	
Tilslutning	Der medleveres et 6m 3-lederkabel 0,25mm ² for tilslutning til styrecentral. Afstand mellem betjeningstryk og styrecentral max. 100m ved anvendelse af 0,25mm ² kabel.	
Levering	betjeningstryk samt 6m kabel, skruer og rawplugs	
Forbehold	der tages forbehold for tekniske ændringer	

Varianter	Varenummer
Komforttryk til WLC 100 (én vinduesmotor eller én motorgruppe)	WLI 110
Komforttryk til WLC 100 (tre vinduesmotorer eller tre motorgrupper)	WLI 130

Tilbehør	Varenummer
Infrarød fjernbetjening	WLR 100