



WSA 311 61

Røgdetektor til brandcentral



Brand-
ventilation

VdS

VdS godkendt

Anvendelsesområde

- til udløsning af alarm ved registrering af røg
- til brandcentraler
- røgdetektoren signal har højeste prioritet i WSC-brandcentraler
- VdS godkendt

Ved registrering af røg udløses røgdetektoren og den sender straks signal til brandcentralen type WSC om brandudløsning. Alarmindikation vises visuelt på den røde LED.

Røgdetektorens arbejder på basis af spredt-lys-princippet.

Røgdetektorens signal har højeste prioritet i WSC brandcentralen.

Røgdetektoren er testet iht. VdS. Godkendelsesnr.: G204039.

Specifikationer

- enkel montering / installation
- levering inkl. montagesokkel
- horisontal montering
- alarm ved røg
- visuelt signal på røgdetektoren (rød LED)
- VdS. Godkendelsesnr.: G204039
- signaloverførsel via 2-leder

WSA 311 61

Røgdetektor til brandcentral

Tekniske specifikationer	
Primær spændning	8,5 - 33V DC
Strømforbrug hvile	95µA DC
Strømforbrug alarm	40mA ved 24V
VdS godkendelse	VdS godkendelsesnr.: G204039
Driftbetingelser	-40°C - +70°C, max. 98% RH (ikke kondenserende), horisontal montage
Materiale	Flammehæmmende polycarbonat
Farve	Hvid
Størrelse	97 x 31mm (Ø x H) 100,4 x 46,5mm (Ø x H) (med sokkel)
Tilslutning	2-leder
Alarmindikation	Rød LED på røgmeldereren
Kaplingsklasse	IP44
Levering	Røgdetektor inkl. montagesokkel
Bemærk	Der tages forbehold for tekniske ændringer

Variant	Varenummer
Røgdetektor til brandcentraler type WSC	WSA 311 61

