



WMB 801 / 802

Paskvilmotor / låsemotor



Komfort-
ventilation



Brand-
ventilation



Brandventilation
iht. EN 12101

24V

±24V styringer

5.10

Beskrivelse

- låsemotor til vinduer med paskvilssystem
- optimalt design for indbygning i vinduesprofiler
- anvendes sammen med WindowMaster vinduesmotorer
- anvendes sammen med 24VDC styringer
- EN 12101-2 godkendt med udvalgte profiler – kontakt WindowMaster for nærmere information og data
- til komfort-og brandventilation
- indbygget elektronisk overbelastningsbeskyttelse/endestop
- korrosionsbeskyttet hus
- nem montage

Når paskvilmotoren kombineres sammen med vinduesmotor type WMX eller WMU er det muligt at åbne/låse vinduets paskvil-system elektrisk.

Paskvilmotoren indbygges i karmen på vinduer af træ, plast eller aluminium.

Der kan monteres op til to låsemotorer på samme vindue.

WMB 801/ 802 benyttes til vinduer med paskvilssystemer uden håndtag, hvor kippositionen kommer før drejepositionen.

Vinduets paskvilssystem kan indstilles i tre positioner: lås, kip og drej.

Paskvilssystemet stilles i drejeposition via en ekstern kontakt, vinduet kan herefter åbnes manuelt. Den eksterne kontakt leveres ikke sammen med paskvilmotoren.

Medbringerbeslag type WAB 806 med automatisk nødudkobling for paskvilmotoren medleveres. Beslaget overfører paskvilmotorens bevægelse til vinduets paskvilssystem.

Varianter

Paskvilmotoren leveres i to varianter:

WMB 801 anvendes til paskvilssystemer, der låser mod urets retning (set indefra).

WMB 802 anvendes til paskvilssystemer, der låser med urets retning (set indefra).

WMB 801 / 802

Paskvilmotor / låsemotor

Tekniske specifikationer	
Paskvilkraft	min. 750N ved 10.000 åbne- og lukkebevægelser
Paskvilvandring	lås 0mm, kip 18mm, drej 36mm
Nominel forsyningspænding	24 VDC nominel (max. 25% rippel)
Driftsspænding	20 - 36 VDC
Hvilepænding	40V
Strømforbrug	max. 1A
Effektforbrug	max. 24W
Driftsbetingelser	-10°C - +60°C, max. 90% relativ fugtighed (ikke kondenserende)
Materiale	WMB 801/802: korrosionsbeskyttet zinkhus WAB 806: forkromet metal
Farve	grå (RAL 7004)
Størrelse	WMB 801/802: 277 x 45 x 42mm (B x H x D) WAB 806: 50 x 28 x 17mm (B x H x D)
Vægt	1,1kg
Funktion	WMB 801 bruges til paskvilsystemer, der låser mod urets retning (set indefra) WMB 802 bruges til paskvilsystemer, der låser med urets retning (set indefra)
Indbygningsmål	277 x 33 x 42mm (B x H x D)
Brandtest	WMB 801/802 er godkendt iht. DIN 18232-3, afsnit 3.6 (30 Min./300°C)
Levering	paskvilmotor samt medbringerbeslag WAB 806 med skruer
Bestilles separat	standard tilledning type WLL
Forbehold	der tages forbehold for tekniske ændringer samt tastefejl

Varianter	Varenummer
Paskvilmotor, til paskvilsystem der låser mod urets retning (set indefra)	WMB 801
Paskvilmotor, til paskvilsystem der låser med urets retning (set indefra)	WMB 802
Paskvilmotorer godkendt iht. EN 12101-2	kontakt WindowMaster

Beslag	Varenummer
Medbringerbeslag for WMB 801/802	WAB 806

