



WET 103 0102



WET 112 0103

WET 103 / 112

Indesensorer, KNX



Komfort-
ventilation

KNX

KNX produkt

Anvendelse

WET 103: KNX temperatursensor.

WET 112: KNX temperatur, CO₂-niveau og relativ luftfugtighed.

Specifikationer

WET 103:

- temperatur måles i intervallet: 0 - 50°C
- målingerne sendes direkte via KNXbus

WET 112:

- temperatur måles i intervallet: 0 - 50°C
- CO₂-niveauet måles i intervallet: 390 - 5.000ppm
- relativ luftfugtighed måles i intervallet: 0% - 100%
- målingerne sendes direkte via KNXbus

Indesensorer, KNX

Tekniske specifikationer	
Strømforbrug	< 10mA
Strømforsyning	KNX bus
Bustilslutning	KNX busklemme
BUS-interface modul (BCU)	integreret
Driftbetingelser	0°C - 50°C, til indendørs vægmontage, og må ikke monteres i støvfylde omgivelser eller tildækkes
Materiale	selvslukkende termoplast
Farve	studio hvid (som RAL 9016)
Størrelse	80,5 x 80,5 x 17mm (B x H x D)
CO ₂ måling	WET 112: 390 - 5.000 ppm ±30ppm
Luftfugtighedsmåling	WET 112: 1 - 100%, langtidssstabilitet ±3%
Temperaturmåling	0 - 50°C ±0,5°C
Kaplingsklasse	IP20 iht. DIN EN 60529 III når installeret i overensstemmelse med reglerne
Levering	sensor

Varianter	Varenummer
Temperatursensor KNX Producent: Hugo Müller. Type: TS 30.10 KNX	WET 103 0102
Temperatur, CO ₂ -, og luftfugtighedssesor KNX Producent: Hugo Müller. Type: GS 40.11 KNX	WET 112 0103
Produkterne er funktionstestet med WCC 3x0 MotorControllere, WSC 3x0 brandcentraler og WSC 5xx brandcentraler. Se produktbeskrivelse, applikation og ETS på producentens hjemmesider.	