



WET 103 0103 / WET 112 0103

WET 103 / 112

Innensensoren, KNX



Natural
ventilation



KNX product

Anwendung

- WET 103: KNX-Temperatursensor.
WET 112: KNX-Temperatur-, CO₂-Ebene und relative Luftfeuchtigkeitssensor.

Technische Besonderheiten

- WET 103:
• Temperaturmessbereich: 0 - 50°C
• Die Messwerte werden direkt über den KNX-Bus gesendet
- WET 112:
• Temperaturmessbereich: 0 - 50°C
• CO₂-Messbereich: 390 - 5.000ppm
• Messbereich relative Luftfeuchtigkeit: 0% - 100%
• Die Messwerte werden direkt über den KNX-Bus gesendet

Innensensoren, KNX

Technische Daten	
Stromverbrauch	< 10mA
Stromversorgung	KNX bus
Busanschluss	KNX Busklemme
BUS-Interface Module (BCU)	integriert
Umgebungsbedingungen	0°C - 50°C, für inne Wandmontage, der Sensor darf nicht in Staubgefüllten Räumen montiert werden
Material	selbstverlöschendes Thermoplast
Farbe	Studioweiß (wie RAL 9016)
Größe	80,5 x 80,5 x 17mm (B x H x T)
CO₂ Messbereich	WET 112: 390 - 5.000 ppm ±30ppm
Luftfeuchtigkeitmessbereich	WET 112: 1 - 100%, Langzeitstabilität ±3%
Temperaturmessbereich	0 - 50°C ±0,5°C
Schutzart	IP20, nach DIN EN 60529
Schutzklasse	III, bei bestimmungsgemäßer Montage
Lieferung	Sensor

Item	Item nr.
Temperatursensor KNX Produzent: Hugo Müller. Typ: TS 30.11 KNX	WET 103 0103
Temperatur, CO ₂ - und Luftfeuchtigkeitssensor KNX Produzent: Hugo Müller. Typ: GS 40.11 KNX	WET 112 0103
Die Produkte sind mit WCC 3x0 MotorController, WSC 3x0 RWA-Zentralen und WSC 5xx RWA-Zentralen funktionsgetestet. Sehen Sie bitte die Homepages der Produzenten für Produktbeschreibungen, Applikationen und ETS.	