



WSK 100 1161



WSK 103



WSK 110 0A0B



WSK 110 0C0D



WSK 200



WSK 102



WSK 120 0A0B 0A0B



WSK 120 0A0B 0C0D



WSK 120 0C0D 0C0D



WSK 300 11

WSK 100 1161 / 102 / 103 / 110 0A0B / 110 0C0D / 120 0A0B 0A0B / 120 0A0B 0C0D /
120 0C0D 0C0D / 200 / 300 11

Komforttryk



Komfort-
ventilation



Brand-
ventilation

Anvendelsesområde

- komforttryk med ÅBN / LUK / STOP-funktion og/eller OP / NED / STOP-funktion
- sekundær prioritet ved tilslutning til brandcentraler
- tryk uden mekanisk lås

Komforttrykkene benyttes enten til den manuelle åbning/ lukning af elektrisk betjente vinduer, røglemler eller lyskupper. Eller til at køre solafskærmning / persiener op og ned.

Komforttrykkets signal har anden prioritet i brandcentralen, idet signaler fra røgmeldere, brandtryk og eksterne brandmeldeanlæg har første prioritet.

Trykket kan tilsluttes til alle WindowMaster komfort- og brandventilationscentraler.

WSK 100 1161

Til ind- eller påbygning.
ÅBN / LUK / STOP-funktion.
Ved påbygning skal ramme type WSA 209 01 benyttes.
Rammen bestilles separat.

WSK 102

Til påbygning.
ÅBN / LUK / STOP-funktion.
Model Fuga. (DK version)

WSK 103

Til påbygning.
ÅBN / LUK / STOP-funktion.
Model Fuga

WSK 110 0A0B

Énkelt betjeningstryk til betjening af ét vindue / en vinduesgruppe.

ÅBN / LUK / STOP-funktion.

Model Fuga.

Kan kombineres med WEA 168 og anvendes sammen med KNX-styringer.

WSK 110 0C0D

Énkelt betjeningstryk til betjening af én solafskærmning / solafskærmningsgruppe.

OP / NED / STOP-funktion.

Model Fuga.

Kan kombineres med WEA 168 og anvendes sammen med KNX-styringer.

WSK 120 0A0B 0A0B

Dobbelt betjeningstryk til betjening af to vinduer / 2 vinduesgrupper.

ÅBN / LUK / STOP-funktion.

Model Fuga.

Kan kombineres med WEA 169 og anvendes sammen med KNX-styringer.

WSK 120 0A0B 0C0D

Dobbelt betjeningstryk til betjening af én vindue / vinduesgrupper og én solafskærmning / solafskærmningsgruppe.

En tangent med ÅBN / LUK / STOP-funktion og en anden med OP / NED / STOP-funktion.

Model Fuga.

Kan kombineres med WEA 169 og anvendes sammen med KNX-styringer.

WSK 120 0C0D 0C0D

Dobbelt betjeningstryk til betjening af to solafskærmninger / 2 solafskærmningsgrupper.

OP / NED / STOP-funktion.

Model Fuga.

Kan kombineres med WEA 169 og anvendes sammen med KNX-styringer.

WSK 200

Til indbygning.

ÅBN / LUK / STOP-funktion.

(UK version)

WSK 300 11

Til indbygning.

ÅBN / LUK / STOP-funktion.

(CH version)

Tekniske specifikationer

Trykfunktion	WSK 102 / 103 / 200 / 300 11: ÅBN / LUK / STOP	
	WSK 100 1161 / 110 0A0B / 110 0C0D / 120 0A0B 0A0B / 120 0A0B 0C0D / 120 0C0D 0C0D: langt tryk = kø (ÅBN / LUK eller OP / NED) kort tryk = stop	
Materiale	plasthus	
Farve	hvid	
Størrelse	WSK 100 1161 WSK 102 WSK 103 WSK 110 0A0B WSK 110 0C0D WSK 120 0A0B 0A0B WSK 120 0A0B 0C0D WSK 120 0C0D 0C0D WSK 200 WSK 300 11	81 x 81 x 15mm (B x H x D) 52 x 52 x 44mm (B x H x D) 50 x 50 x 17mm (B x H x D) 50 x 50mm (B x H) 50 x 50mm (B x H) 50 x 50mm (B x H) 50 x 50mm (B x H) 50 x 50mm (B x H) 86 x 86 x 9,5mm (B x H x D) 88 x 88 x 11mm (B x H x D)
Forbehold	der tages forbehold for tekniske ændringer	

Varianter	Varenummer
Komforttryk	WSK 100 1161 02
Komforttryk model FUGA (DK version)	WSK 102
Komforttryk model FUGA	WSK 103
Komforttryk model FUGA	WSK 110 0A0B
Komforttryk model FUGA	WSK 110 0C0D
Komforttryk model FUGA	WSK 120 0A0B 0A0B
Komforttryk model FUGA	WSK 120 0A0B 0C0D
Komforttryk model FUGA	WSK 120 0C0D 0C0D
Komforttryk (UK version)	WSK 200
Komforttryk (CH version)	WSK 300 11

WSK 100 1161 / 102 / 103 / 110 0A0B / 110 0C0D / 120 0A0B 0A0B / 120 0A0B 0C0D /
120 0C0D 0C0D / 200 / 300 11

Komforttryk

Tilbehør	Varenummer
Ramme til påbygning (til WSK 100)	WSA 209
KNX modul til WSK 110 0A0B, for KNX-applikation se www.windowmaster.dk	WEA 168
KNX modul til WSK 120 0A0B 0A0B, for KNX-applikation se www.windowmaster.dk	WEA 169